

PRODUKTDATENBLATT

EINZELGARAGE



GRUPPE

QUALITÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Allgemeine Beschreibung

Die Stabile Konstruktion der PF Garagen wird für die in Deutschland geltenden Schneelastzonen 1,2,3 und Windlastzonen 1,2,3,4 nach bedarf hergestellt. Alle Konstruktionsteile der PF Garagen bestehen aus verzinktem Stahl, was eine jahrzehntelange Nutzung garantiert. Die PF Stahlgaragen eignen sich sowohl für die private als auch gewerbliche Nutzung.

Verfügbare Maße (mm):

Breite: 2970 – 4080
Länge: 5220 – 5960
Höhe: 2240 – 2420

Regenrinne

Regenrinne und Abflussrohr aus PVC. Erhältliche Farben: braun, schwarz, anthrazit, weiß (als zusätzliche Option).



Selbsttragende Wandkonstruktion aus vertikalen Paneelen, die durch eine moderne Clinch-Methode miteinander verbunden werden, garantieren ein modernes und stabiles Endprodukt.



Seitentür

Maße 70 x 188 cm. Mit Schlossgarnitur inkl. Schloss. Erhältliche Farben RAL: 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 matt, 7024 matt, 6020 matt (als zusätzliche Option).



Dachkonstruktion

Trapezblech T18
Dachbalken C140mm



Modernes Design mit Breiter Attika

Erhältliche Farben RAL: 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 matt, 7024 matt, 6020 matt.



Schlossgarnitur inkl. Schloss



Antikondensationsbeschichtung

- Schützt vor dem Entstehen von Kondenswasser an der Dachunterseite
- zusätzliche Antikorrosionsschicht
- Lärmdämmung (als zusätzliche Option)



Große Varianten und Farbauswahl:

Die PF Einzelgaragen sind in 3 Ausführungen verfügbar:

1. In verzinkter Ausführung
2. In verzinkter & einbrennlackierter Ausführung in folgenden Farben erhältlich:
RAL: 9010, 8017, 8017 matt, 8004, 6020 matt, 3005, 9006, 7016, 6005, 7024 matt
3. In verzinkter & verputzter Ausführung in folgenden KABE Farben erhältlich:
Reinweiß RAL 9010, Cremeweiß K10070, Sand K10570, Beige K10150, Mais K12510, Zitrone K10200, Hellgrau K11750, Dunkelgrau K11790, Grün K12880, Ziegel K12690



Garagentorantrieb

Optional ist ein Antrieb sowohl für das Schwingtor als auch für das Flügeltor verfügbar.

MADE IN GERMANY



Fenster

Acrylverglasung - Maße 600 x 265 mm. Erhältliche Farben RAL: 9010, 9005, 6003, 8011, 8017, 7016 (als zusätzliche Option).



Belüftung

Belüftungslöcher mit gesicherten Rändern und von innen mit einem Stahlgitter verkleidet.



Bürstendichtung - Streifenbürste



In 2 Varianten verfügbar:

Mit Schwingtor ohne Führungsschienen



Mit Doppelflügeltor



Türstopper

(als zusätzliche Option)



DEUTSCHER
QUALITÄTSSTANDARD



KOSTENLOSE LIEFERUNG
DEUTSCHLANDWEIT!

*AUSGENOMMEN INSELN



Gepüftes
Onlineportal
Informationsservice

tuev-saar.de/543356

BAUDISCOUNT
ZERTIFIZIERTES
ONLINEPORTAL